



### **JOTUL I 18 RTD Harmony / 341103 /**

Materiál:	litina
Povrchová úprava:	modročerný smalt
Palivo:	dřevo, pilinové brikety
Spotřeba dřeva:	cca 5,1 kg
Max. délka polen:	50 cm
Výkon (nominální/maximální):	15,0/22,0 kW
Účinnost:	až 81%
Systém regulace hoření	horní primární přísun vzduchu /přívod přísávání do topeniště pomocí 2 flex. trubek Ø 80 mm, nasazených na hrdla v horní části krb. vložky
Systém spalování:	standardní
Max. vytápěný prostor:	až cca 215 m <sup>2</sup> /516 m <sup>3</sup>
Výška:	597 mm
Šířka:	745 mm
Hloubka:	600 mm
Výška do středu kouřovodu:	min. 1174 mm, max. 1274 mm
Typ kouřovodu:	horní s použitím kolena 100' / 10' stoupání vůči komínu /
Průměr kouřovodu:	200 mm
Minimální komínový tah:	12 Pa
Váha:	175 kg
Minimální velikost průduchů:	spodní přísávání - 750 cm <sup>2</sup> , horní výdech - 1000 cm <sup>2</sup>
Vzdálenost výdechu od stropu - minim.:	600 mm

Pozn.: nohy jsou nastavitelné v rozsahu 10 cm

Příslušenství na objednávku: ochranná mřížka proti jiskrám / 340793 /

Odpovídá EN 13229

31.7.2007